

**DESCRIPCIÓN:**

- Grupo Válvula Vías/Pos. 3/2-5/2-5/3 c/accionamiento neumático y reposicionamiento con resorte mecánico.
- Materiales Cuerpo Aluminio-Corredera Ac. Inox-Juntas NBR
- Temperatura de ejercicio -10 a 80°C a 10Bar
- Las electroválvulas de 1/8"-1/4"-3/8" y 1/2" son del tipo corredera equilibrada (servo pilotada).

**SERIE 100 CONEXIÓN 1/8" BSP**

CÓDIGO	MODELO	CARACT.	VÍAS	POSIC.	SOLE.
NEUVDN001	3A1-10-06-NC	Normal Cerrada	3	2	1
NEUVDN002	4A1-10-06	-	5	2	1
NEUVDN003	4A1-20-06	Biestable	5	2	2
NEUVDN004	4A1-30-06	Centro Cerrado	5	3	2


**SERIE 200 CONEXIÓN 1/4" BSP**

Código	Catalogo	Caract.	Vías	Posic.	Solen.
NEUVDN005	3A2-10-08-NC	Normal Cerrada	3	2	1
NEUVDN006	4A2-10-08	-	5	2	1
NEUVDN007	4A2-20-08	Biestable	5	2	2
NEUVDN008	4A2-30-08	Centro Cerrado	5	3	2


**SERIE 300 CONEXIÓN 3/8" BSP**

Código	Catalogo	Caract.	Vías	Posic.	Solen.
NEUVDN009	3A3-10-10-NC	Normal Cerrada	3	2	1
NEUVDN010	4A3-10-10	-	5	2	1
NEUVDN011	4A3-20-10	Biestable	5	2	2
NEUVDN012	4A3-30-10	Centro Cerrado	5	3	2


**SERIE 400 CONEXIÓN 1/2" BSP**

Código	Catalogo	Caract.	Vías	Posic.	Solen.
NEUVDN013	3A4-10-15-NC	Normal Cerrada	3	2	1
NEUVDN014	4A4-10-15	-	5	2	1
NEUVDN015	4A4-20-06	Biestable	5	2	2